

Global AGV L20

Standardstapler zu einem AGV umgebaut

Unser Global AGV L20 basiert auf einem gründlich getesteten Standardstapler, das mit mehreren effizienten Sicherheitsfunktionen zu unserem fahrerlosen Transportsystem (AGV) umgebaut wurde. Daher hat diesem AGV ein extrem hohes Sicherheitsniveau, das Schäden und Unfälle im Lager oder Produktion verhindert. Der Global AGV L20 ist für den Transport von EUR-Paletten konzipiert, jedoch nicht darauf beschränkt. Für alternative Palettentypen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



AGV mit Standard-und Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Warnsignal (seite) | 7 Notausschaltung |
| 2 Lastsensor | 8 Deichsel für handbedienung |
| 3 Gabelsensoren | 9 Sicherheitssensor (seite) |
| 4 Lidar-Scanner (Navigation) | 10 Sicherheitsscanner (vorn) |
| 5 Warnsignal (optisch und akustisch) | 11 Sicherheitsscanner (hinten) |
| 6 Touchscreen | |

Geeignet, jedoch nicht ausschließlich für EUR-Paletten.

Für alternative Palettentypen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kapazität:	2000 kg / 4409 lb
Hubhöhe:	Max: 3670 mm (144,5") Limit: 1000 mm (39.4")*
Gabelabmessungen: Mittenabstand zwischen Gabeln:	70 x 210 x 1150 mm (2.8" x 8.3" x 45.3") Fixed at 370 mm (15")
Motor: Getriebe: Max. Geschwindigkeit: Gewicht:	1.5 kW AC Motor Linde LAC-Getriebe 1.2 m/s 1625 kg + 330 kg (Batterie)

*Die maximale Hubhöhe für den Standardbetrieb beträgt 1000 mm (39,4"). Größere Hubhöhen sind auf Anfrage möglich.