

Global AGV L14

Standardstapler zu einem AGV umgebaut

Unser Global AGV L14 basiert auf einem gründlich getesteten Standardstapler, das mit mehreren effizienten Sicherheitsfunktionen zu unserem fahrerlosen Transportsystem (AGV) umgebaut wurde. Daher hat diesem AGV ein extrem hohes Sicherheitsniveau, das Schäden und Unfälle im Lager oder Produktion verhindert. Der Global AGV L14 ist für den Transport von EUR-Paletten konzipiert, jedoch nicht darauf beschränkt. Für alternative Palettentypen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Höhe:
2270 mm
(89.4")

Breite:
860 mm
(33.9")

Länge:
2120 mm
(83.5")

AGV mit Standard- und Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Warnsignal (seite) | 7 Notausschaltung |
| 2 Lastsensor | 8 Deichsel für handbedienung |
| 3 Gabelsensoren | 9 Sicherheitssensor (seite) |
| 4 Lidar-Scanner (Navigation) | 10 Sicherheitsscanner (vorn) |
| 5 Warnsignal (optisch und akustisch) | 11 Sicherheitsscanner (hinten) |
| 6 Touchscreen | |

Geeignet, jedoch nicht ausschließlich für EUR-Paletten.

Für alternative Palettentypen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kapazität:	1400 kg / 3086 lb
Hubhöhe:	Max: 2844 mm (112") Limit: 1000 mm (39.4")*
Gabelabmessungen: Mittenabstand zwischen Gabeln:	60 x 180 x 1150 mm (2.36" x 7.1" x 45.3") Fest, at 380 mm (15")
Motor: Getriebe: Max. Geschwindigkeit: Gewicht:	1.5 kW AC Motor Linde LAC-Getriebe 1.2 m/s 1040 kg + 330 kg (Batterie)

*Die maximale Hubhöhe für den Standardbetrieb beträgt 1000 mm (39,4").
Größere Hubhöhen sind auf Anfrage möglich.